

POLYFIL-2*Dévidoir externe***CARACTERISTIQUES GENERALES**

- Dévidoir fil pour les procédés TIG fil froid, TIG fil chaud et plasma.
- Entraînement par un mécanisme à 4 galets.
- Consigne de vitesse définie par le générateur.
- Alimentation directe par le générateur.
- Support pour bobines \varnothing 300 mm/15 kg ou 200 mm/5 kg (capotée).
- Mécanisme d'entraînement capoté.
- Poignée de transport.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de fil préconisé: 0,8 mm à 1,2 mm.
- Plage de vitesse étendue en fonction du type de générateur :

(deux gammes possibles) :

Générateurs PS: V1: 130 - 2500 mm/min
(V2: 300 - 5104 mm/min)

Générateurs PC: V1: 120 - 4000 mm/min
(V2: 360 - 8000 mm/min)

- Dimensions: 640 mm x 310 mm x 430 mm (L x l x h)
- Poids: 15 kg

GENERATEURS COMPATIBLES

Compatibilité avec tous les générateurs de la gamme POLYSOUDE. (mise à jour logiciel nécessaire pour les générateurs antérieurs à 2003).

ACCESSOIRES

Câble de raccordement au générateur de 9 m.

Notice d'utilisation et pièces de rechange.

Galets d'entraînement livré en standard pour fil de 0,8 mm.

Autres galets disponibles en option.

